



Fijador Sellador

Al Agua

Descripción

Producto incoloro que fija, sella y uniforma la absorción de las superficies de yeso, enduido plástico, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc.

Usos

Destinado a preparar las paredes que serán luego pintadas o empapeladas. Apto para uso interior y exterior.

Características Físicas

Vehículo	Polímero acrílico-esterirénico en dispersión acuosa
Peso específico	1,02
Rendimiento	10 a 20 m2 por litro, muy variable de acuerdo al uso y superficie
Color	Incoloro. Puede ser teñido con una pequeña cantidad de entonador universal, lo que permite detectar fácilmente y rápidamente las zonas donde se aplico
Brillo	Diluido correctamente debe secar mate
Número de manos	1
Secado tacto	30 minutos
Repintado mínimo	A las 3 horas se puede aplicar la pintura de terminación
Solvente de limpieza y dilución	Agua
Tiempo de almacenamiento	12 meses

Sustrato

Tratamiento Previo

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

Aplicación

Diluir con 2 a 3 volúmenes de agua por cada volumen del producto, de modo que una vez aplicado y seco no quede con brillo.

Mezclar hasta homogeneizar la viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a Utilizar

Pincel, rodillo o soplete.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Primeros Auxilios

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

MILCOLORES, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.