



## Látex Obra

100% Acrílico - Mate

### Descripción

Milcolores Látex Obra es una pintura al látex de uso interior, con excelente cubritivo y rendimiento que forma una película de gran poder anti hongo. Decora tus espacios y su terminación mate disimula las imperfecciones de la pared. Es apto para aplicar sobre revoque, yeso, mampostería, placas de yeso. Se aplica muy fácilmente, tiene excelente nivelación, fina terminación y mínimo salpicado.

### Usos

Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas. La tersura de su película, su resistencia a la suciedad y a los lavados, permiten mantener durante mucho tiempo el agradable aspecto de "recién pintado".

### Características Físicas

Vehículo	Polímero en dispersión acuosa
Pigmento	Dióxido de titanio y cargas inertes
Peso específico	1,30 (Blanco Mate)
Rendimiento	12 a 14 m <sup>2</sup> por litro por mano
Color	Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal hasta un máximo de 30 cm <sup>3</sup> / litro
Brillo	Mate
Número de manos	2
Secado tacto	30 minutos
Repintado Mínimo	3 horas
Solvente de limpieza Y dilución	Agua
Tiempo de almacenamiento	12 meses

### Sustrato

#### Tratamiento Previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza. En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. Las paredes nuevas deben tener un tiempo mínimo de curado de 180 días o deberán tratarse con una solución de ácido muriático al 10% (1 parte de ácido en 10 partes de agua) para eliminar la alcalinidad).

En estos casos y en general, sobre superficies de absorción alta o despereja, aplicar previamente Fijador sellador al agua Milcolores adecuadamente diluido con agua (no debe quedar con brillo). Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador sellador al agua Milcolores adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

Utilizar Enduido Plástico Interior Milcolores para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

Repetir la aplicación de Fijador sellador al agua Milcolores sobre las zonas enduidas.

# MILCOLORES

## Aplicación

Si se considera necesario diluir Milcolores Interior Mate, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete.

Al cabo de 3 ó 4 horas se puede dar la segunda mano.

Durante la aplicación y secado a temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

## Sistema a Utilizar

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

## Precauciones de Seguridad

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. -Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A./G.H.S.

## Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:

(011) 4962-6666