MILCOLORES

Membrana Micro-Caucho

Características Técnicas

Recubrimiento de secado al aire, formulado con resinas acrílicas y pigmentos de alta calidad que le confieren un óptimo comportamiento en condiciones de intemperie muy severas y sumado las propiedades del caucho que brinda una barrera extra de protección contra el agua.

Membrana en pasta Micro-Caucho puede aplicarse sobre.
Hormigón • Carpetas o contrapisos cementicios o a base de aglomerantes especiales • Placas de fibrocemento • Cerámicas no esmaltadas • Sustratos porosos • Techos de chapas.

Características Físicas

Vehículo	Acrílico
Nro. De componentes	1
Peso específico	1.21 kg/l
Viscosidad (uk, 25°)	120 ± 2
Contenido de sólidos	Por peso 54 ± 1 %
Tiempo de secado (25° c, 50% hra)	Para repintar 6 horas curado total 7 días
Temperatura de aplicación	Mínima 5° c máxima 35° c
Número de manos sugeridas	3
Colores	Blanco- verde - rojo teja – gris - Negro, puede entonarse con entonador universal (máximo 30 cm3 por litro)
Brillo	Semimate
Estabilidad en el envase (shelf life)	2 años
Rendimiento	0,8 kilos por m2 con tres manos
Diluyente y limpieza	Agua
Presentaciones	4, 10 y 20 kg

Usos

Preparación de la superficie: La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, partes flojas y otros contaminantes.

Superficies nuevas: Sobre superficies alisadas de cemento, aplicar una solución de ácido Muriático al 10% en agua. Si existieran hongos emplear una solución de agua lavandina al 10% en agua. En ambos casos lavar con abundante agua y dejar secar 48 horas. Aplicar una primera mano 1:1 con agua para favorecer el anclaje del producto. Luego pintar 3 a 4 manos con mínima dilución esperando 6 horas entre manos.

Superficies galvanizadas nuevas o envejecidas: Si la superficie es nueva, aplicar Desoxidante Fosfatizante para limpiar la superficie. En el caso de superficies expuestas a la intemperie por más de seis meses, puede obviarse esta operación limpiando muy bien con agua y detergente neutro. Enjuagar y dejar secar.

Aplicar una primera mano de Membrana Caucho-Goma dejando secar 6hs.
Posteriormente aplicar 2 a 3 manos esperando 6 horas entre manos.
La limpieza de los elementos empleados en la aplicación puede realizarse con agua, antes que sequen.

Preparación del producto :
Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución: No recomendamos diluir ya que el producto viene listo para ser aplicado, solo mescle hasta obtener un acabado homogéneo

Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo.

Precauciones de Seguridad

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
• Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Base Acuosa No Inflamable

Primeros Auxilios

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555
Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.
MILCOLORES, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento.